

AEROPUTZ® Hochleistungs-Dämmputz-System Textbausteine Außenputz

Leistung A / Stand: Oktober 2026

CERABRAN® AEROPUTZ

Hinweis:

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist lediglich als unverbindlicher Vorschlag anzusehen. Es enthält nicht alle eventuell in Frage kommenden Ausschreibungsvarianten. Zur Erstellung objektbezogener Leistungsverzeichnisse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Bitte beachten Sie unsere Vortexte: Stand Oktober 2026.

Weitergehende Informationen erhalten Sie unter

AEROLIGHT GmbH

Altonaer Str. 64
13581 Berlin

Ihr Ansprechpartner in allen technischen Fragen ist:

Herr Christoph Dworatzky

Mobil: 0171-12 76 704

E-Mail: c.dworatzky@aerolight.net

Vorbemerkungen:

Das ausgeschriebene Putzsystem ist ein mineralisches Dämmputz-System nach DIN 18550 und DIN 18299. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS Merkblätter) und die Technischen Merkblätter der AEROLIGHT GmbH, 13581 Berlin, als Herstellervorschriften liegen diesem LV-Entwurf zugrunde. Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Arbeiten sind die VOB sowie die Verarbeitungsrichtlinien der AEROLIGHT GmbH. AEROPUTZ® und CERABRAN® werden geliefert von:

AEROLIGHT GmbH

Altonaer Str. 64
13581 Berlin

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
			EUR	EUR
1.0		Baustelleneinrichtung		
1.1		Baustelle einrichten Werkzeuge, Geräte, Maschinen und sonstige Arbeitsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Leistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen, einschl. An und Abtransport. Einheit: psch.		
1.2		Bauschutt-Container An- und Abtransport von min. je 1 Bauschutt-Container auf der Baustelle für anfallenden Bauschutt. Inkl. der anfallenden Kipp- und Deponiegebühren. Einheit: t		
1.3		Schutz der Bodenflächen im Außenbereich Liefern, anbringen, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten entfernen einer Schutzabdeckung auf sämtlichen Bodenflächen, die durch herunfallende Gegenstände, Betonteile und/ oder Strahlmittel verunreinigt werden könnten, mittels wasserfesten Papp- und Hartfaserplatten zur Vermeidung von Verschmutzungen und/ oder Beschädigungen der Bodenflächen. Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen. Einheit: m ²		
1.4		Fenster/Türen mit Folien abdecken Abdecken von Fenstern und Türen einschl. Rahmen zum Schutz vor Verschmutzungen bei Beschichtungsarbeiten mit einer geeigneten Folie. Stöße verkleben und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen. Einheit: m ²		
1.5		Schutz benachbarter Bauteile Liefern, montieren, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten demontieren von Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigungen an benachbarten Bauteilen. Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen. Einheit: m ²		
1.6		Abdeckung von Gerüststandflächen Bodenflächen im Bereich der Gerüststandflächen mit geeignetem Abdeckmaterial auslegen und gegen Sturm sichern. Mindestbreite unter dem Gerüst: 1,50 m. Beschädigungen sind umgehend zu beheben, dies ist in den EP einzukalkulieren. Vorhaltezeit: für die Dauer der Gerüststandzeit Einheit: m ²		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
			EUR	EUR
1.7		Materialnachweis Materialverbrauch der zusätzlich ausgeführten Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, werden anteilig verrechnet zum Nachweis mit einem Anteil von 20%. Einheit: psch.		
1.8		Musterflächen Vor Beginn der Sanierung ist eine oder mehrere Musterfläche zu erstellen, um die Funktionalität der Beschichtung zu testen. [] bis 3 Musterflächen Einheit: psch,		
2.0		<u>Untergrundvorbehandlung</u>		
2.1		Untergrund prüfen Prüfen des Untergrundes nach VOB, Teil B, §4 Abs.3 auf Ihre Eignung und Tragfähigkeit, ob dieser für eine nachfolgende Beschichtung sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen ist. Einheit: m ²		
2.2		Schmutz und Staub abkehren Reinigen des Untergrundes: Schmutz, Staub, Putzspritzer und lose Bestandteile entfernen. Einheit: m ²		
2.3		Putz entfernen Hohlliegende und nicht tragfähigen vorhandenen Putz nach Erfordernis und in Abstimmung mit der Bauleitung entfernen. Einheit: m ²		
2.4		Farbbeschichtungen restlos entfernen Untergrund durch Sandstrahlen/Abstoßen/Ablaugen vollständig von alten Farbbeschichtungen befreien. Einheit: m ²		
2.5		Abwaschen mit Wasser / Hochdruck Abwaschen des verschmutzten und tragfähigen Untergrundes mit Wasser, evtl. unter Einsatz einer harten Fassadenbürste oder Hochdruckreinigers (Hinweis: Haushaltsfeuchtigkeit beachten). Abwasser und anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Einheit: m ²		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
			EUR	EUR
3.0		<u>Systemaufbau CERABRAN® AEROPUTZ</u>		
3.1		CERABRAN® Vorspritzmörtel CERABRAN® als Vorspritzmörtel oder Haftvermittler zur Haftverbesserung und Regulierung der Saugfähigkeit bei tragfähigen mineralischen Untergründen. Ausgleich von Unebenheiten. Verbrauch ab ca. 5-8 kg/m ² CERABRAN® Kalkvorspritz Einheit: m ²		
3.2		Alternativ CERABRAN® WELNET Putzträger auf nicht tragfähigem Untergrund mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln (ab 9 Dübel/m ²) nach Herstellervorschrift anbringen. Verbrauch 1,10 m ² /m ² [] 20 mm [] 30 mm [] 50 mm Einheit: m ²		
3.3		Rolladenkästen Rolladenkästen bzw. die Übergänge unterschiedlicher Wandbaustoffe mit Putzträger überspannen (z.B. Rippenstreckmetall F) liefern und nach Herstellervorschrift anbringen. Verbrauch 1,10 m ² /m ² Einheit: m ²		
4.0		<u>Putzprofile lot- und fluchtgerecht anbringen</u>		
4.1		CERABRAN® SOCKELPROFIL Z20 + W66-2 Sockelabschlussprofil (Montageschiene Z20) in Verbindung mit Sockelkantenprofil W66-2 (bestehend aus Gewebeteil und Tropfkante) waagrecht und in gewünschter Stärke mit 3 Nageldübeln pro Meter lot- und fluchtgerecht anbringen. Einheit: lfm		
4.2		CERABRAN® DRAHTRICHTWINKEL für Wärmedämmputz zum nicht sichtbaren Einbau an Gebäude- und Laibungsecken bei beidseitig gleichen Putzdicken liefern und mit min. Ansetzmörtel nach den Vorschriften des Herstellers anbringen. Gesamtputzdicke: ___ mm Einheit: lfm		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamt- preis
			EUR	EUR
4.3		CERABRAN® TELESKOP ANPUTZLEISTE W35-FLEX-pro Gewebeleiste aus PVC mit Schattenfuge zur Herstellung eines schlagregendichten Putzanschlusses an Fenster und Türen in WDV- Systemen. Bewegungsaufnahme über einen flexiblen Teleskopsteg und Abdichtung über ein PE-Schaumklebeband. Einsatz, und Ausführung/Montage gemäß den aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers Verbrauch: 1 m/m Einheit: lfm		
4.4		CERABRAN® TELESKOP ANPUTZLEISTE W38-pro Gewebeleiste aus PVC zur Herstellung eines schlagregendichten Putzanschlusses an Fenster und Türen in WDV- und Putz-Systemen. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme und Abdichtung über ein vorkomprimiertes PUR-Dichtband direkt am Bauteil. Geeignet für alle marktüblichen Fenster und Türen. Einsatz, und Ausführung/Montage gemäß den aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers Verbrauch: 1 m/m Einheit: lfm		
4.5		CERABRAN® DEHNFUGENPROFIL W56 MOVI für Wärmedämmputz zum Einbau in durchgehenden Flächen/ oder Innenecken liefern und mit min. Armierungsmörtel nach den Vorschriften des Herstellers anbringen. Der Profilhohlraum ist mit Mineralwolle zu verfüllen. Verbrauch 1 m/m Gesamtputzdicke: ____ mm Einheit: lfm		
5.0		<u>CERABRAN® AEROPUTZ Hochleistungsdämmputz (Aerogel-Technologie)</u>		
5.1		CERABRAN® AEROPUTZ Wärmedämmputz rein mineralischer Hochleistungs-Dämmputz aus natürlichem hydraulischem Kalk liefern und gemäß aktuellen Technischen Merkblättern und Verarbeitungsrichtlinien auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Den Putz eben und flächig abziehen und nach ausreichender Aushärtung (ca. 2-3 Tage) plan bearbeiten (rabottieren). Brandschutzklasse A1 S1 d0 Wärmeleitfähigkeit 0,028 λ Druckfestigkeit 0,5N Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 6		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
			EUR	EUR
5.2		Verbrauch ca. 1,7 kg pro 10 mm Schichtstärke Standzeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 2-3 Tage. Putzdicke mind. 25 mm Einheit: m² Mehrputzschichtstärke Zulage für Mehrdicke/mm zu CERABRAN® Wärme- dämmputz Schichtdicke: 10mm Einheit: m²		
5.3		Nachbehandlung Der Putz muss vor zu schneller Austrocknung bis zum Auftragen des Fixativs nach ca. 2-3 Tagen ge- schützt werden, um der Bildung von Trocknungsris- sen vorzubeugen. Einheit: m²		
6.0		<u>Untergrundstabilisator</u>		
6.1		CERABRAN® SPEZIAL FIXATIV Grundbeschichtung mit Grundiermittel auf Silikatba- sis zur Verfestigung von feinporösen, saugenden und leicht sandenden Untergründen. Verbrauch ca. 500 ml/m² Einheit: m²		
7.0		<u>Armierungsschicht herstellen</u>		
7.1		CERABRAN® AMX AEROPLUS vollflächige Gewebeamierung mit CERABRAN® AMX AEROPLUS und Armierungsgewebe (8 x 8 mm). Die Armierungsmasse in einer Schichtstärke von ca. 5 – 10 mm auf die vorbereitete Fläche auf- tragen und das Armierungsgewebe, alkaliresistent, im oberen Drittel blasen- und faltenfrei einbetten. Dabei auf eine Überlappung der Gewebbahnen von mindestens 10 cm, im Übergangsbereich zu an- deren Bauteilen von 20 cm achten. Verbrauch: ca. 1,25 kg/m²/ pro mm Schichtstärke Einheit: m²		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamt- preis
			EUR	EUR
7.2		CERABRAN® GEWEBEECKWINKEL Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe, als Kantenschutz an allen Gebäudeecken, Fenster- und Türleibungen, Lot- und fluchtgerecht mit vorgenannter Armierungsmasse einbetten. Verbrauch: 1 m/m [] 10 x 15 cm [] 10 x 23 cm Einheit: lfm		
7.3		CERABRAN® ARMIERUNGSPFEILE die Ecken von Fenster- und Türöffnungen mit Armierungspfeile in vorgenannter Armierungsmasse einbetten. Einheit: Stück		
7.4		CERABRAN® ABSCHLUSSPROFIL W44 mit/ohne PVC-Überzug für Wärmedämmputz zum sichtbaren / nicht sichtbaren Einbau an Putzabgrenzungen gegen andere Baukörper liefern und mit min. Ansetzmörtel nach den Vorschriften des Herstellers anbringen. Verbrauch: 1 m/m Gesamtputzdicke: [] 3 mm [] 6 mm [] 10 mm [] 15 mm Einheit: lfm		
8.0		<u>Haftvermittler (optional)</u>		
8.1		CERABRAN® Quarzgrund, weißpigmentiert, quarzgefüllt, haftvermittelnd Liefern und Auftragen einer haftvermittelnden, wasser verdünnbaren, Grundbeschichtung. Quarzgefüllten, weißpigmentiert und geruchsarm. Für nachfolgende Beschichtungen mit mineralischen Oberputzen. Verbrauch ab ca. 200 g/m ² Einheit: m ²		
9.0		<u>Mineralischer Oberputz und Anstrichsystem</u>		
9.1		CERABRAN® OBERPUTZ herstellen eines mineralischen Kalkputz als Schlussbeschichtung, einlagig als Luft-Kalk-Maschinenputz auf die zuvor aufgetragene Armierung. Verbräuche abhängig vom Oberputz (siehe TM) [] Cerabran FKX (Marmorkratzputz, 1,7–4,0 kg/m ²) [] Cerabran FSX (Scheibenputz, 2,4–5,2 kg/m ²) [] Cerabran FRX (Rillenputz, 4,2 kg/m ²) [] Cerabran KMX (Filzputz, 1,3 kg/m ² / pro mm) Einheit: m ²		

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamt- preis
			EUR	EUR
9.2		Anstrich mit CERABRAN® Sol-Silikat-Fassaden- farbe Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hoch- wertigen Sol-Silikatfarbe Fassadenfarbe nach DIN 18363. Wetterbeständig, tuchmatt, wasserabwei- send, hoch diffusionsfähig, wasserabweisend nach DIN 4108, nicht filmbildend, biozidfrei und geruchs- arm. Farbton: weiß oder Mischmaschine Verbrauch ab ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich Einheit: m²		
9.3		Gestaltung Farbzulage Leistung wie Position: _____ jedoch als Zulage: hellgetönt, Farbton, ... mittelgetönt, Farbton, ... sattgetönt, Farbton, ... Vollton, Farbton, ... Sonderton, Farbton, ... Einheit: m²		
10.0		<u>Regiearbeiten</u>		
10.1		Stunden zum Nachweis Stunden für nicht im Angebot erfasste Arbeiten, je- doch zum Nachweis und nur auf Anordnung der Bauleitung oder Bauherrn. [] Meister [] Facharbeiter [] Hilfsarbeiter Einheit: h		
		Nettosumme		
		+ 19 % MwSt.		
		Gesamtsumme		